



RG+ Adhésif
pour béton

(141-791 / 300 mL - 141-792 / 828 mL)

MISE À JOUR

25 avril 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Formule haute performance
- Applicable sur surface mouillée ou gelée
- Idéal pour la construction de murets

DESCRIPTION

L'ADHÉSIF POUR BÉTON RG+ DE TECHNISEAL® est un composé à base de résine élastomère spécialement conçu pour la construction d'aménagements extérieurs. Demeurant flexible, il est idéal pour la construction de murets. Il est très efficace sur surfaces sèches, mais peut aussi être utilisé sur les surfaces mouillées ou gelées. Il procure une prise solide et résiste aux assauts du climat (eau, gel, etc.).

MODE D'EMPLOI

La surface à coller doit être propre et, idéalement, sèche. Appliquer une épaisseur maximale de 1 cm (3/8"); joindre immédiatement les pièces en exerçant un léger mouvement de torsion. Si la surface est mouillée ou gelée, le temps de séchage sera plus long.
Recouvrement : Un boudin de 1 cm (3/8") couvre jusqu'à 4,5 m (15 pi) linéaires.
Nettoyage des outils : Utiliser de l'essence minérale.

EMPAQUETAGE

Adhésif	Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
RG+	141-791	300 ml	12	1296
	141-792	828 ml	12	456

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FI

AVERTISSEMENT

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. UTILISEZ LE CONTENU DÈS L'OUVERTURE. Ce contenant n'est plus à l'épreuve des enfants après ouverture. PREMIERS SOINS Contient :** Acétate de méthyle. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. COV calculés : 7 g/L

TRANSPORT

Terre et mer
Peut être transporté en quantité limitée

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit cet Adhésif contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m^2 (4 pi^2) dans les conditions d'utilisation prévues.